

ANTIGUAS TIERRAS DE ALTAMIRA

Producto de alta decoración lavable, sin olor y de fácil aplicación cuyo efecto decorativo es utilizado tanto en paredes lisas como cubiertas con gotele.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies Viejas: 1- Preparar las superficies aplicando una mano de Fijador Selladora Temval, diluida con agua con una proporción de 4-1. en superficies ya pintadas no hace falta el fijador.

Superficies Nuevas: Deben estar en buen estado, limpias y exentas de polvo. Se utilizara el producto tal como se explica a partir del punto 2.

MODO DE APLICACIÓN: 2- Aplicar una mano de PINTURA PLÁSTICA MATE NEVADO (Tiempo de secado mínimo de 6 a 8 horas). 3- Repartir con espátula Tierras de Altamira de arriba hacia abajo o en todas direcciones, por tramos de 2 a 3 m². 3- Dejar secar de 10 a 20 minutos y aplastar las partículas con una mini llana de plástico, a fin de crear los efectos matizados. Según la presión, que se ejerza y el tiempo de secado, el acabado será diferente.

- COLORACIÓN: Se debe colorear con sistema tintométrico y se debe remover con una espátula manualmente.
- PRESENTACIÓN: Envases de 1L y 3 L.
- RENDIMIENTO: de 8 a 10 M²/L.