



LÍQUIDO HIDRÓFUGO AL AGUA



PROPIEDADES:

Producto hidrofugante e impregnante, repelente al agua, especial para la protección y preparación de todo tipo de soportes porosos utilizados en la construcción, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

Protección hidrófuga e impermeabilizante del hormigón, hormigón ligero, revocos, ladrillos, piedra natural y artificial, piedra arenisca, etc....

Repele el agua, actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte. Protege de las inclemencias atmosféricas, sin formar película superficial.

No altera la estética ni el color original de la fachada, producto permeable al vapor de agua.

Recomendado para el tratamiento y protección de los materiales contra la penetración del agua y el crecimiento de agentes externos como algas, hongos, verdina y musgo. Transpirable e impermeable, evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad por capilaridad.

Contiene aditivos de protección a la intemperie que retrasan el ensuciamiento de las superficies tratadas.

Producto base agua, respetuoso con el medio ambiente

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar. En superficies verticales, aplicar siempre de arriba hacia abajo para evitar descuelgues. Se aconseja dar una segunda mano transcurrida 2 o 3 horas, se debe de dar las capas necesarias hasta la total impregnación. Antes de aplicar se deben preparar las superficies:

Superficies nuevas: La superficie a tratar deberá estar limpia de polvo y exenta de moho, salitre, grasas, etc...

Superficies viejas: Sanear , eliminar desconchados y realizar lo mismo que en las superficies nuevas.

La temperatura de aplicación debe estar entre 5°C y 30°C, se puede aplicar con brocha, rodillo, esponja, pulverizador mecánico, pistola o inmersión. La limpieza de los diferentes utensilios se realizará con agua antes de que se seque el producto.

Rendimiento: Producto listo al uso. Rendimiento de 6 a 8 m²/Litro.

ALMACENAMIENTO:

Proteger de las heladas y del sol. No es conveniente prolongar el almacenamiento por períodos superiores a un año.

El producto para su perfecto almacenaje debe de estar bien cerrado a y no haberse rebajado con agua.